ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第299号

申請者

株式会社 日本ゼスト

評価番号 06D0069

1.	件名	集合住宅用ディスポーザ排水処理システム NZ-WTA型			
2.	評価区分	OEM			
3.	設計者	ディスポーザ部	株式会社日本ゼスト		
		排水配管部	株式会社日本ゼスト		
		排水処理部	ニッコー株式会社		
4.	製造者	ディスポーザ部	ティスポーザ部 株式会社日本ゼスト		
		排水処理部	ニッコー株式会社		
5.	施工者	ディスポーザ部 株式会社日本ゼスト又はその指定する各地方自治体の指定工事			
		排水配管部	株式会社日本ゼスト又はニッコー株式会社又はその指定する各地方自 治体の指定工事業者		
		排水処理部	株式会社日本ゼスト又はニッコー株式会社又はその指定する各地方自 治体の指定工事業者		
6.	維持管理者	ディスポーザ部	株式会社日本ゼスト又はその指定する維持管理業者		
		排水配管部	株式会社日本ゼスト又はニッコー株式会社又はその指定する維持管理 業者		
		排水処理部	株式会社日本ゼスト又はニッコー株式会社又はその指定する維持管理 業者		
7. シス	このシステムは下記に示す適合評価(同等性評価)を取得したシステムをOEMしたものである。但し、ディスポーザ部は評価済みの株式会社日本ゼスト製ディスポーザZH-1(SS)・ZH-1(R)・ZH-1(SS-SP)のみとする。				
テム	適合評価都	適合評価番号 茨薬検D第295号 06D0067(平成18年3月28日)			
の	申 請	者 ニッコー株式	-株式会社		
概要	名	名 称 集合住宅用ディスポーザ排水処理システム WTA型			

8.		処理方式	ディスポーザ	粉砕自然流下方式
			排水処理装置	嫌気可溶化・接触ばっ気方式
	装置の概要	設計対象人員	FRP槽	11人~1,590人
			PCまたはRC槽	140人~8,000人
		計画排水量	平均生ごみ量	250g/人·日
			日平均ディスポーザ排水量	5L/人·日
			日平均台所排水量	30L/人·日
9.		BOD		200mg/L以下
	性能	SS		250mg/L以下
		n -Hex		30mg/L以下

10.	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
維持管理条件	維持管理頻度	必要な都度		保守点検 1回/1ヶ月以上
				水質検査 1回/年以上
				汚泥引抜 1回/6ヶ月以上(NZ-WTA-E型)
				1回/3ヶ月以上(NZ-WTA-C型)
				(但し、保守点検結果により必要な都度引抜を行う)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づ〈保守点検内容

11. 適合条件 本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。尚、評価機関への水質・汚泥管理報告を1回 / 年以上行うこと。