

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第224号

申請者

藤吉工業株式会社

評価番号

04T0049

1.	件名	戸建住宅ディスポーザ排水処理システム FG-FH、FG-MH 型	
2.	評価区分	OEM	
3.	設計者	ディスポーザ部	藤吉工業株式会社 株式会社安永 株式会社テラルキョクトウ
		排水配管部	藤吉工業株式会社
		排水処理槽部	藤吉工業株式会社 クリーンテック株式会社
4.	製造者	ディスポーザ部	株式会社安永 株式会社テラルキョクトウ
		排水処理槽部	クリーンテック株式会社
5.	施工者	藤吉工業株式会社またはその指定する各自治体の指定工事業者	
6.	維持管理者	藤吉工業株式会社またはその指定する維持管理業者	
7.	システムの概要	このシステムは下記に示す適合評価を取得したシステムのOEM製品である。但し、ディスポーザは安永製機種及びテラルキョクトウ製機種のみである。	
		適合評価番号 茨薬検D第191号 03T0040 (平成15年10月17日) 申請者 クリーンテック株式会社 名称 戸建住宅ディスポーザ排水処理システム GH型	

8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ排水処理装置	粉碎自然流下方式 好気可溶化・好気ろ床方式
		設計対象人員	FRP槽(地下埋設) DCP槽(地下埋設)	5～10人 5～10人
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日
9.	性能	BOD SS n-Hex	300mg/L未満 300mg/L未満 30mg/L以下	

10.	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年以上	保守点検 2回/年以上 水質検査 1回/年以上 堆積物引抜 1回/6ヶ月以上 汚泥引抜 1回/年程度 (但し、保守点検結果により必要な都度引抜を行うものとする) 清掃
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容

11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。
-----	------	---