

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第225号

申請者

藤吉工業株式会社

評価番号 04T0050

1.	件名	集合住宅ディスポーザ排水処理システム FG-FW、FG-MW、FG-RW 型		
2.	評価区分	OEM		
3.	設計者	ディスポーザ部	藤吉工業株式会社 株式会社安永 株式会社テラルキョクトウ	
		排水配管部	藤吉工業株式会社	
		排水処理槽部	藤吉工業株式会社 クリーンテック株式会社	
4.	製造者	ディスポーザ部	株式会社安永 株式会社テラルキョクトウ	
		排水処理槽部	藤吉工業株式会社	
5.	施工者	藤吉工業株式会社またはその指定する各自治体の指定工事業者		
6.	維持管理者	藤吉工業株式会社またはその指定する維持管理者		
7.	システムの概要	このシステムは下記に示す適合評価を取得したシステムのOEM製品である。但し、ディスポーザは安永製機種及びテラルキョクトウ製機種のみである。		
		適合評価番号	茨薬検D第192号 03T0041 (平成15年10月17日)	
	申請者	クリーンテック株式会社		
	名称	集合住宅ディスポーザ排水処理システム CGF、CGM、CGC型		
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ 排水処理装置	粉碎自然流下方式 好気可溶化・好気ろ床方式
		設計対象人員	FRP槽	14～1,120人
			DCP槽	42～84人
			RC槽	70～5,000人
計画排水量	平均生ごみ量	250g/人・日		
		日平均ディスポーザ排水量	5L/人・日	
		日平均台所排水量	30L/人・日	
9.	性能	BOD	300mg/L未満	
		SS	300mg/L未満	
		n-Hex	30mg/L以下	
10.	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
	維持管理条件	必要な都度	1回/年以上	保守点検 14人～100人 2回/年以上 101人～1,000人 1回/月以上 1,001人～5,000人 2回/月以上 水質検査 1回/年以上 堆積物引抜 1回/6ヶ月程度 汚泥引抜 1回/年程度 (但し、保守点検結果により必要な都度引抜を行うものとする) 清掃
点検内容	機器の点検・整備			配管内の点検・清掃
11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。		